

T/QYZL

清 远 市 质 量 管 理 协 会 团 体 标 准

T/QYZL XXX—XXXX

现场招聘会布展服务规范

Specification for recruitment meeting move-in service

（征求意见稿）

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

清远市质量管理协会 发 布

前 言

本标准依据GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由清远市质量管理协会提出并归口。

本标准起草单位：清远市质量管理协会、广东鹏程万里人力资源有限公司、清远市新鹏程人力资源配置有限公司。

本标准主要起草人：郭少敏、雷海燕、潘磊、郭维、何业兴。

本标准为首次发布。

现场招聘会布展服务规范

1 范围

本标准规定了现场招聘会布展的准备工作、制定方案、布展工作人员基本要求、组织实施、检查验收。

本标准适用于现场招聘会的布展服务。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 30662 现场招聘会服务规范

GB 50016 建筑设计防火规范

3 术语和定义

GB/T 30662 中界定的及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

现场招聘会布展 recruitment meeting move-in

招聘服务机构在现场招聘会前进行的会场设计、布置工作。

4 准备工作

4.1 场地

4.1.1 联系招聘会场地管理方，双方签定协议；

4.1.2 场地及设施要求：

- a) 场地面积应与招聘会规模相适应；
- b) 场地、设施、疏散通道等的消防安全应符合 GB 50016 要求，每个场馆至少有两个安全出入口，安全出入口和安全通道应设置明显的标志标识；
- c) 配备应急广播、照明设施、消防设施，并确保完好、有效；
- d) 有男女分设的公共卫生间，并有明显标识。

4.2 申报

向当地主管部门提交举办招聘会的书面申请及相关材料，经批准后，向公安、消防部门提交申请或备案材料，并服从有关主管部门的指导、监督和检查。

4.3 医疗保障

与具有合法资质的医疗机构签定合作协议，确保招聘会期间调动救护车和医护人员在现场，提供医疗保障。

5 制定方案

5.1 制定展位及服务设施分布图：

- a) 会场入口、安全出口、疏散通道；
- b) 各展位编号、位置；
- c) 用人单位签到区、安保专区、医疗专区、咨询服务区等功能专区的位置；
- d) 消防设施、卫生间等其他公共设施的位置。

5.2 设计制作招聘会所需的海报、标识、票证。

5.3 制定布展施工方案。

5.4 制定安全保卫方案、消防安全方案、突发事件应急预案。

6 布展工作人员基本要求

6.1 进场施工的相关岗位技术人员，应持有国家认可的资质证书。

相关岗位技术人员包括但不限于以下人员：电工、钳工、架子工。

6.2 布展工作人员应接受岗前培训，培训至少包括以下内容：

- a) 布展的设计及施工要求；
- b) 施工过程的消防安全要求；
- c) 职业危害的预防。

7 组织实施

7.1 物资

7.1.1 提前将布展施工所使用的材料运送至会场；

7.1.2 布展施工所使用的材料在运输、储存过程中，必须采用有效保护措施，防止损坏。

7.2 会场布展

7.2.1 招聘会入口布置

招聘会入口应设置在举办场地的显著位置，入口处应标示以下内容：

- a) 招聘会名称；
- b) 招聘会的主办单位、协办单位全称；
- c) 招聘会内容及参加对象；
- d) 招聘企业汇总；
- f) 展位、通道、紧急疏散通道分布图。

7.2.2 展位布置

7.2.2.1 每个展位面积不应少于 9 m^2 ，规格应一致，露天场地应配备帐篷，帐篷固定可靠。

7.2.2.2 展位内配备两套桌椅，桌面整齐摆放瓶装饮用水、笔、空白简历表等用品。

7.2.2.3 每个展位前上方张贴展位编号，后上方悬挂用人单位的招聘海报。

7.2.2.4 展位前的人行通道宽度不少于 3 m。

7.2.3 用人单位签到区

7.2.3.1 宜设置于会场入口附近，并有明显标识。

7.2.3.2 签到区内配备两套桌椅，桌面放置签到表、笔等物品。

7.2.4 安全保卫区域

7.2.4.1 宜设置于会场入口附近，并有明显标识。

7.2.4.2 安全保卫区内的防暴装备分类摆放整齐。

7.2.5 医疗专区

宜设置于会场入口附近，并有明显标识，由合作医院协助配备医疗设备和医护人员。

7.2.6 咨询服务区

宜设置于招聘会入口附近，并有明显标识。

7.2.7 公共区域

7.2.7.1 配备应急广播、照明设施、消防设施并确保完好、有效；

7.2.7.2 公共卫生间指引标示清晰；

7.2.7.3 安全出入口、安全疏散通道保证畅通并有明显指示标识。安全疏散通道上设置疏散导流标志应符合以下要求：

- a) 设置在地面时，应沿疏散通道或主要疏散路线的中心线布置；设置在墙面时，其中心线距地面高度不应大于 1.0 m；
- b) 疏散导流标志间距不应大于 2.5 m。

7.3 现场整理

清理现场的包装物、施工废弃物等，对现场进行全面清洁。

8 检查验收

布展完毕后应进行检查验收，项目应包括：

- a) 现场布展与分布图是否一致；
- b) 用人单位名称、招聘信息等内容是否有误；
- c) 应急广播、照明设施、消防设施完好、有效；
- d) 展架、帐篷等是否牢固；
- e) 桌椅、饮用水等使用物资是否配备到位；
- f) 标志标识是否牢固、清晰、无遮挡；
- g) 会场卫生情况。